

RIDUTTORI DI PRESSIONE – PRESSURE REGULATOR



Riduttori di pressione con corpo in acciaio inossidabile 316 o in ottone cromato, massima pressione in ingresso 241 bar o 27.6 bar, con diverse connessioni e porte, con e senza manometro e valvola di sicurezza.

PRODOTTO	MATERIALE (CORPO)	RANGE USCITA	RANGE INGRESSO	TIPO CONNESSIONI	SIZE CONNESSIONI	NUMERO PORTE	MANOMETRO	OPTION
RP = Riduttore di pressione	OT= Ottone cromato	1 = 0 - 1,7 bar*	1 = 27,6 bar*	F = NPT-F	1 = 1/4"	3 = 3	C= Incluso	R = Valvola di sicurezza
	SS316 = AISI316	2 = 0 - 3,4 bar*	2 = 241 bar		2 = 1/2"	4 = 4	S = Senza	S = Senza
		3 = 0 - 6,9 bar			3 = 3/4"	6 = 6		
		4 = 0 - 17,2 bar						
		5 = 0 - 31 bar						

DIAFRAMMA: in acciaio inossidabile 316 (standard), disponibile anche in Hastelloy

NUMERO DI STADI: SINGOLO, disponibile anche a DOPPIO STADIO

MASSIMA PRESSIONE: 241 bar, su richiesta anche versioni ad alta Pressione 414 bar